



### 300V PVC 絕緣花線

### 10芯-30芯

PVC-Insulated flexible cords

CNS 3199 , JIS C 3306

種類 Type	導體 Conductor			PVC 絕緣體厚度 Thick of Insulation mm	PVC 被覆體厚度 Thick of Sheath mm	完成外徑 (約) Apprx. Overall Dia. mm	最 小 絕緣電阻 Min. Insulation Resistancd MΩ-km	約 計 重 量 Approx. Weight Kg/km	標 準 單 長 Standard Length m	
	公稱斷面積 Nominal Area mm <sup>2</sup>	構 成 No. & Dia.of Wires No/mm	外 徑 Outside Dia. mm							
圓形花線 (VCTF)	10 芯	0.5	20/0.18	0.9	0.6	1.0	10.5	5	100	
		0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	12.0	5	100	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	13.7	5	100	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	15.3	5	100	
	12 芯	0.5	20/0.18	0.9	0.6	1.0	10.9	5	100	
		0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	12.5	5	100	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	14.1	5	100	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	15.8	5	100	
	16 芯	0.5	20/0.18	0.9	0.6	1.0	12.0	5	100	
		0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	13.2	5	100	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	16.0	5	100	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	17.4	5	100	
	20 芯	0.5	20/0.18	0.9	0.6	1.0	13.3	5	100	
		0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	15.2	5	100	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	17.3	5	100	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	18.8	5	100	
	24 芯	0.5	20/0.18	0.9	0.6	1.0	14.7	5	100	
		0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	17.1	5	100	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	19.5	5	100	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	21.3	5	100	
	30 芯	0.5	20/0.18	0.9	0.6	1.0	15.6	5	100	
		0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	18.1	5	100	
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	20.6	5	100	
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	22.6	5	100	
	兩芯扁平花線 Flat Twin (VKF)	0.75	30/0.18	1.1	0.6	1.0	7.2×4.6	5	45	100
		1.0	40/0.18	1.3	0.6	1.0	7.6×4.8	5	49	100
		1.25	50/0.18	1.5	0.6	1.0	8.2×5.1	5	55	100
		2.0	37/0.26	1.8	0.6	1.0	8.8×5.4	5	75	100